

KGP - 2 / P - E



GRASA PULVERIZABLE PARA EL RODAJE DE ENGRANAJES ABIERTOS

DESCRIPCION

KGP-2/P-E es una grasa a base de aceites minerales especiales, con alta concentración de lubricantes sólidos, así como aditivos de acción química que la confieren unas excelentes cualidades lubricantes para la adaptación y recuperación de engranajes.

Debido a las características reológicas de que ha sido dotado este producto presenta una excelente adherencia sobre las superficies metálicas pero a la vez es perfectamente pulverizable, lo que facilita su aplicación.

KGP-2/P-E está exenta de compuestos de plomo, metales pesados y otros componentes perjudiciales para el medio ambiente.

CAMPOS DE APLICACION

La grasa **KGP-2/P-E** ha sido especialmente desarrollada para la puesta en servicio de engranajes nuevos (rodajes) o en la recuperación de las superficies de los engranajes dañados con desgastes severos y/o otros problemas (pitting, scoring, etc.). No contiene sustancias abrasivas.

MODO DE EMPLEO

La grasa **KGP-2/P-E** puede aplicarse directamente al depósito de pulverización de cualquier sistema de engrase centralizado siguiendo los consejos del fabricante del mismo.

Es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso contrario consultar a nuestro Departamento Técnico.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a las cargas
- Mejora las condiciones de rodaje
- Disminuye el desgaste
- Alta adherencia
- Excelente capacidad para ser bombeada, incluso a bajas temperaturas

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Color.....	Negro brillante
- Consistencia NLGI	00
- Aditivos EP de acción física	Contiene
- Aditivos EP de acción química	Contiene
- Naturaleza del espesante	Jabón de Aluminio Complejo
- Naturaleza del aceite	Mineral parafínico
- Viscosidad del aceite (cSt a 40°C)(ASTM-D-445)	540 aprox.
- Ensayo 4 bolas Carga Soldadura (ASTM-D-2596) kg.	>800
- Capacidad de carga Timken (ASTM-D-2509) lbs.	>60
- Lubrificantes sólidos (Naturaleza)	Grafito + MoS ₂
- % Grafito	10
- Riqueza del grafito (%)	99,5 – 99,9
- Cargas y Metales Pesados	Exento

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.

KRAFFT, SA
Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
20140 ANDOAIN (Guipúzcoa)
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJÓN – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

